



Heißleim für Verpackungen

- ✓ synthetische Harze
- ✓ Allzweck Verpackungsklebstoff
- ✓ geeignet für schwierige Substrate
- ✓ gute Heißklebekraft
- ✓ niedriger Verbrauch
- ✓ geruchs -, rauchfrei



*beispielhafte Abbildung

Produkteigenschaften

Das Produkt ist ein Allzweck-Verpackungsklebstoff, der in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Herstellung und dem Verschluss von Kartons und Faltschachteln und dem Verkleben schwieriger Substrate einsetzbar ist. Der Klebstoff hat eine gute Heißklebekraft, niedrigen Verbrauch und ist Geruchs- sowie Rauch-frei. Vor Reinigung im heißen Zustand durch Abkratzen mit einem Spatel. Beseitigung der Rückstände im heißen und kalten Zustand mit einem KHS Schmelzklebe-Reiniger. Bitte Sicherheitshinweise beachten.

Anwendungshinweise

Das Produkt ist für Düsen-, Walze- oder andere Auftragsysteme geeignet. Das Produkt sollte nicht über 190 ° C erhitzt werden. Die empfehlende Verarbeitungstemperatur liegt bei: 150 -180°C. Während längerer Maschinenstillstandzeiten sollte die Heizung ausgeschaltet werden.

Lagerung

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Eigenschaften	Innocoll HMP E 5441
Viskosität, dyn.	ca. 1800 mPas (Brookfield Thermosol 160°C)
Farbe	leicht gelblich
offene Zeit	mittel
Erweichungspunkt (R&B)	110 ± 5 °C

Gebinde	Verpackungsgröße	Materialnummer
20 kg	30	301244605120

Die angegebenen Angaben entsprechen besten Kenntnissen und Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen können sie jedoch nur als unverbindliche Hinweise gelten. In jedem Fall ist es erforderlich, vor Anwendung entsprechende Eigenversuche durchzuführen, zu denen Ihnen unsere Anwendungstechnik bei Bedarf zur Verfügung steht.